

Název nebo ochranná známka dodavatele

Candy

Product name / Commercial code	CBT625/2B/1
Roční spotřeba energie (kWh)	27,1
Třída energetické účinnosti - (2010/30/EU)	B
Index energetické účinnosti, (EEI)	64.2
Účinnost proudění tekutin, (FDE hood)	14.1
Třída účinnosti proudění tekutin	D
Účinnost osvětlení,(LEhood)	44.5
Třída účinnosti osvětlení	A
Účinnost filtrace tuků	74.9
Třída účinnosti tukové filtrace	D
Průtok vzduchu při minimálním / maximálním výkonu (m3/h)	332.1
Průtok vzduchu za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (m3/h)	0
Vzduchem šířené akustické emise při minimálním/maximálním výkonu (dB(A) re 1 pW)	64
Vzduchem šířené akustické emise za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (dB(A) re 1 pW)	0
Spotřeba energie ve vypnutém režimu, (Po) (W)	0
Spotřeba energie v pohotovostním režimu, (Ps) (W)	0
Součinitel uplynutí času (f)	1.5
Intenzita průtoku vzduchu měřená v bodu nejvyšší účinnosti, QBEP (m3/h)	159
Tlak vzduchu měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (PBEP) (Pa)	150
Příkon měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (WBEP) (W)	46,9
Nominální výkon systému osvětlení, (WL) (W)	2
Průměrná intenzita osvětlení na povrch varné desky, (Emiddle) (lux)	89